



UTILITY DUCT TAPE

ICB-DUCTTAPES

6.0 MIL
Item ID: 39615

Our Interchange Pro duct tape features a durable polyester (PET) cloth and polyethylene (PE) film backing, combined with an aggressive natural rubber pressure-sensitive adhesive for superior holding power. Designed to conform to irregular surfaces, it delivers reliable performance for a wide range of utility applications.

FEATURES:

- ✓ Ideal for packaging, wrapping and sealing, binding and bundling, and general maintenance applications
- ✓ Strong long-lasting adhesion
- ✓ Hand-tearable for quick and easy application
- ✓ Moisture resistant
- ✓ Wide operating temperature range
- ✓ Case pack includes 24 rolls per case
- ✓ Made in USA

The information provided is intended for general guidance and is believed to be accurate and complete. Users are responsible for evaluating suitability for their specific application. No warranties, including fitness for a particular purpose, are expressed or implied. All sales are subject to our standard terms and conditions, and liability for damages, including consequential damages, is limited to the purchase price. We do not authorize oral warranties and reserve the right to update products or information without notice.

**Get our
flyer digitally!**
Scan the QR code.



Product Details

Width	2"
Length	60YDS
Backing	PE Film
Adhesive	Natural Rubber/Resin
Reinforcement	PET Cloth
Tensile Strength (lbs/in of width) PSTC-131	16.5 (72.2 N/25mm)
Elongation (% at break)	15
Adhesion to Steel (oz/in of width) PSTC-101	40 (10.9 N/25mm)
Quick Stick to Steel (oz/in of width) PSTC-5	10 (2.7 N/25mm)
Total Thickness (mils) PSTC-133	6.0 (0.15mm)
Color	Silver

The preceding data are nominal values based on PSTC, ASTM and other standard tests. The data should not be considered as specifications.

To order, contact your local sales representative or please call 1-800-745-6735.

www.Interchange-Pro.com



6.0 MIL CINTA ADHESIVA TIPO DUCTO DE USO GENERAL

ICB-DUCTTAPES

Identificación del Artículo. 39615

Nuestra cinta adhesiva Interchange Pro cuenta con un respaldo resistente de tela de poliéster (PET) con un protector plástico de polietileno (PE), combinado con un adhesivo agresivo de caucho natural activado por presión para una excelente fuerza de sujeción. Diseñada para adaptarse a superficies irregulares, ofrece un rendimiento confiable para una amplia variedad de aplicaciones de uso general.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Ideal para empaque, envoltura y sellado, amarre y agrupación, y aplicaciones de mantenimiento general
- ✓ Adhesión fuerte y duradera
- ✓ Fácil de rasgar a mano para una aplicación rápida y sencilla
- ✓ Resistente a la humedad
- ✓ Amplio rango de temperatura de operación
- ✓ Paquete incluye 24 rollos por caja
- ✓ Hecho en EE.UU.

La información proporcionada tiene fines de orientación general y se considera precisa y completa. Los usuarios son responsables de evaluar su idoneidad para su aplicación específica. No se otorgan garantías, expresas ni implícitas, incluyendo la idoneidad para un propósito particular. Todas las ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones estándar, y la responsabilidad por daños, incluidos los daños consecuentes, se limita al precio de compra. No autorizamos garantías verbales y nos reservamos el derecho de actualizar productos o información sin previo aviso.

¡Obtén nuestro folleto digitalmente!
Escanee el código QR.



Detalles del producto

Respaldo	Protector de Plástico de PE
Adhesivo	Caucho Natural /Resina
Refuerzo	Tela de PET
Resistencia a la tensión (lbs/pulg de ancho) PSTC-131	16.5 (72.2 N/25mm)
Elongación (porcentaje a la rotura)	15
Adhesión al acero (oz/pulg de ancho) PSTC-101	40 (10.9 N/25mm)
Adhesión inicial al acero (oz/pulg de ancho) PSTC-5	10 (2.7 N/25mm)
Espesor total (mils) PSTC-133	6.0 (0.15mm)
Color	Plata

Los datos anteriores son valores nominales basados en pruebas estándar PSTC, ASTM y otras. Estos datos no deben considerarse como especificaciones.

Para pedidos, comuníquese con su representante de ventas local or llame al 1-800-745-6735.

www.Interchange-Pro.com