



ROOF UNDERLAYMENT



4' x 250' Synthetic

45389 | RUS4250PRO | 475567

Range of Temperature: -40°F to 240°F

22 LB / Roll | 10 SQ / Roll

180 Days UV Exposure

30 Year Limited Warranty

Synthetic roof underlayment is durable, tear-resistant, and can endure UV and moisture exposure. It's built to handle foot traffic during installation and remains effective even after rough handling.

Repels Moisture: Crafted from durable plastic, it effectively repels water to prevent moisture infiltration and resists mold growth, offering superior protection compared to felt.

Lightweight: Up to four times lighter than felt, making it easier to handle.

Fast installation: Fewer rolls needed compared to felt, reducing the time spent on the job.

Safety: Slip-resistant surfaces and clear overlap guides improve worker safety and installation accuracy.

Standards / Approvals:

ESR 5197 • ASTM D8257 • ASTM D226 • ASTM E108 Class A
Florida FBC#FL 42105 • AC188 • CAN/CSA A123.3



1-800-745-6735 | www.Interchange-Pro.com

INTERCHANGE PRO products are designed to high standards for professional use.



Sintético 4 pies x 250 pies

45389 | RUS4250PRO | 475567

Rango de Temperatura: -40°F to 240°F

22 LB / Rollo (10 Metros Cuadrados / Rollo)

180 días de exposición a los rayos UV

Garantía limitada de 30 años

La base sintética para techo es durable, resistente al desgarre y puede resistir la exposición a los rayos UV y la humedad. Está fabricada para soportar el tránsito peatonal durante la instalación y continúa siendo efectiva aún después del manejo brusco.

Repele la humedad: Fabricada de plástico durable, repele efectivamente al agua para prevenir la filtración de humedad y resiste el crecimiento de moho, ofreciendo una protección superior en comparación con el fieltro.

Ligero: hasta cuatro veces más ligera que el fieltro, haciéndola más fácil de manejar.

Instalación rápida: se necesitan menos rollos en comparación con el fieltro, lo cual reduce el tiempo que pasa haciendo el trabajo.

Seguridad: Las superficies resistentes al deslizamiento y el traslape claro aumentan la seguridad del trabajador y la precisión de la instalación.

Estándares / Aprobaciones:

ESR 5197
ASTM D8257
ASTM D226
ASTM E108 Class A
Florida FBC#FL 42105
AC188
CAN/CSA A123.3



1-800-745-6735 | www.Interchange-Pro.com

Los productos INTERCHANGE PRO® están diseñados con altos estándares para uso profesional.