

# STUCCO TAPE

Our tapes features durable, moisture-resistant polyethylene (PE) film backing with a synthetic rubber-based pressure-sensitive adhesive, providing strong adhesion to a variety of surfaces. Designed for high conformability without excessive stretching, the stiffer backing enhances ease of handling in certain applications.

**Get our  
flyer digitally!**  
Scan the QR code.



## SMOOTH EDGE 2" x 60 YDS

### *Smooth Moisture-Resistant Polyethylene (PE)*

Versatile solution for sealing, patching, bundling, and wrapping on the jobsite. It provides reliable surface protection, works well for vapor barrier seaming and wire hold-down. Supports a range of general construction applications. Ideal for short-term EIFS masking and securing poly sheeting during barrier fill.



## SERRATED EDGE 2" x 60 YDS

### *Serrated Moisture-Resistant Polyethylene (PE)*

This serrated tape offers the same versatile performance with the added convenience of easy tearing for faster application. It's ideal for sealing, patching, bundling, and wrapping, while providing dependable surface protection. Perfect for vapor barrier seaming, wire hold-down, and a range of general construction uses. Also works well for short-term EIFS masking and securing poly sheeting during barrier fill.



| Size               | Color | Version       | Item ID | Case Quantity | Description                   |
|--------------------|-------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|
| <b>Stucco Tape</b> |       |               |         |               |                               |
| 2" x 60YDS         | RED   | Smooth Edge   | 40002   | 24 Rolls      | PE35 Smooth Red Stucco Tape   |
| 2" x 60YDS         | RED   | Serrated Edge | 40141   | 24 Rolls      | PE35 Serrated Red Stucco Tape |




| Product Details                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Width                                           | 2"                               |
| Length                                          | 60YDS                            |
| Backing                                         | Polyethylene (PE) Film           |
| Adhesive                                        | Synthetic Rubber                 |
| Adhesion to Steel (oz./in of width) ASTM D-3330 | 75 (20.5 N/25mm)                 |
| Tensile Strength (lbs./in of width) ASTM D-3759 | 23 (100.7 N/25mm)                |
| Elongation (% at break) ASTM D-3759             | 75                               |
| Total Thickness (mils) ASTM D-3652              | 7.0 (0.178mm)                    |
| Application Temperature Range                   | +45° to +150°F<br>(+7°C ~ +65°C) |
| Operating Temperature Range                     | +20°F ~ +200°F<br>(7°C ~ 93°C)   |

**NOMINAL VALUES:** The following data are nominal values based on PSTC, ASTM and other standard tests. The data should not be considered as specifications.

To order, contact your local sales representative or call 1-800-745-6735.

[www.Interchange-Pro.com](http://www.Interchange-Pro.com)



# CINTA PARA ESTUCO

Nuestra cinta cuenta con un respaldo protector duradero y resistente a la humedad, con adhesivo sensible a la presión a base de caucho sintético, que proporciona una fuerte adhesión a una variedad de superficies. Diseñada para ofrecer alta conformabilidad sin estirarse en exceso, el empaque más rígido facilita el manejo en ciertas aplicaciones.

¡Obtén nuestro folleto digitalmente!  
Escanea el código QR.



## BORDE LISO 2" x 60 YDS

### Polietileno (PE) liso y resistente a la humedad

Solución versátil para techos, reparaciones, agrupamiento, y embalaje en el sitio de trabajo. Proporciona protección confiable de superficies, funciona bien para sellado de barreras de vapor y sujeción de cables. Soporta una variedad de aplicaciones generales en construcción. Ideal para enmascarado a corto plazo de EIFS y para asegurar láminas de polietileno durante el llenado de barreras.



## BORDE DENTADO 2" x 60 YDS

### Polietileno (PE) dentado y resistente a la humedad

Esta cinta dentada ofrece el mismo rendimiento versátil con la comodidad de fácil desgarre para una aplicación más rápida. Es ideal para sellar, empaquetar, agrupar y envolver, mientras proporciona una protección confiable de superficies. Perfecta para el sellado de barreras de vapor, sujeción de cables y una variedad de aplicaciones generales en construcción. También funciona bien para enmascarado a corto plazo de EIFS y para asegurar láminas de polietileno durante el llenado de barreras.



| Tamaño                   | Color | Versión       | Identificación de Artículo | Cantidad por Caja | Descripción                         |
|--------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Cinta para Estuco</b> |       |               |                            |                   |                                     |
| 2" x 60YDS               | ROJO  | Borde liso    | 40002                      | 24 Rollos         | PE35 Cinta lisa para estuco rojo    |
| 2" x 60YDS               | ROJO  | Borde dentado | 40141                      | 24 Rollos         | PE35 Cinta dentado para estuco rojo |



**VALORES NOMINALES:** Los siguientes datos son valores nominales basados en pruebas estándar de PSTC, ASTM y otras. Los datos no deben considerarse como especificaciones.

| Product Details                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ancho                                                            | 2"                               |
| Largo                                                            | 60YDS                            |
| Respaldo                                                         | Protector de Polietileno (PE)    |
| Adhesivo                                                         | Goma Sintética                   |
| Adhesión al acero (onzas/pulgada de ancho) ASTM D-3330           | 75 (20.5 N/25mm)                 |
| Resistencia a la tracción (Libras/pulgadas de ancho) ASTM D-3759 | 23 (100.7 N/25mm)                |
| Elongación (Porcentaje a la rotura) ASTM D-3759                  | 75                               |
| Espesor Total (mils) ASTM D-3652                                 | 7.0 (0.178mm)                    |
| Rango de Temperatura de Aplicación                               | +45° to +150°F<br>(+7°C ~ +65°C) |
| Rango de Temperatura de Operación                                | +20°F ~ +200°F<br>(7°C ~ 93°C)   |

Para pedidos, comuníquese con su representante de ventas local o llame al 1-800-745-6735.

[www.Interchange-Pro.com](http://www.Interchange-Pro.com)