



9' x 150'

WOVEN HOUSE WRAP

HWWR9150PRO

Item ID. 45439

Our premium woven house wrap delivers the highest quality performance in the industry, providing superior protection while allowing the structure to breathe. Designed for durability and efficiency, while safeguarding structures from the elements!

FEATURES:

- ✓ Air Filtration & Weather-Resistant Barrier
- ✓ U.V. Treated
- ✓ Moisture Protection
- ✓ White Translucent
- ✓ Individually wrapped
- ✓ 72 Rolls to a pallet



Standards / Approvals:

ESR 2955 • Grade D

**Get our
flyer digitally!**
Scan the QR code.



Product Details

Properties	Standard	HWWR9150PRO
Thickness (Mil)	ASTM D3767	4
Weight per 1000 ft ²	AC 38	14
Perms	ASTM E96-A	12.5
Tensile	ASTM D882	50/45
Water Resistance	ASTM D779-03	Pass
Surface Burning Flame Spread/Smoke Dev.	ASTM E84	Class A / Class A
Accelerated Aging	AC 38	Pass
UV Exposure	AC 38	Pass
UV Days	AC 38	180
ICC-ESR Listing	AC 38	2955

Material Description	HWWR9150PRO
Substrate	Woven HDPE
Substrate Scrim	8 x 7
Coating	LPDE 1 Side
Material Weight (gsm)	64
Microperforation	Yes

To order, contact your local sales representative or please call 1-800-745-6735.

www.Interchange-Pro.com



9' x 150' BARRERA ENVOLVENTE PARA CASAS TEJIDA

HWWR9150PRO

Identificación de Artículo: 45439

Nuestro house wrap tejido de primera calidad ofrece el más alto nivel de desempeño en la industria, brindando una protección superior mientras permite que la estructura respire. Diseñado para ofrecer durabilidad y eficiencia, mientras protege la edificación contra los elementos!

CARACTERISTICAS:

- ✓ Filtración de Aire y resistente a la intemperie
- ✓ Tratamiento U.V.
- ✓ Resistente a la humedad
- ✓ Blanco translúcido
- ✓ Envuelto individualmente
- ✓ 72 Rollos a cada pallet



Estándares / Aprobaciones:

ESR 2955 • Grado D

¡Obtén nuestro folleto digitalmente!
Escanea el código QR.



Detalles del producto

Propiedades	Estándar	HWWR9150PRO
Espesor (Mil)	ASTM D3767	4
Peso por 1000 ft²	AC 38	14
Permeabilidad	ASTM E96-A	12.5
Resistencia a la tracción	ASTM D882	50/45
Resistencia al agua	ASTM D779-03	Aprobado
Índice de propagación de llama/Desarrollo de humo	ASTM E84	Clase A / Clase A
Envejecimiento acelerado	AC 38	Aprobado
Exposición a rayos UV	AC 38	Aprobado
Días de exposición UV	AC 38	180
Certificación ICC-ESR	AC 38	2955

Descripción de Material	HWWR9150PRO
Sustrato	HDPE tejido
Malla de refuerzo de sustrato	8 x 7
Recubrimiento	LPDE 1 lado
Peso de material (gsm)	64
Microperforación	Si

Para pedidos, comuníquese con su representante de ventas local or llame al 1-800-745-6735.

www.Interchange-Pro.com